

SafeSeal

Beskrivelse:

- For ekstra fuktsikring
- SafeSeal hindrer fuktighet fra ovflaten å trenge inn i skjøter
- Spesielt utviklet for områder som behøver ekstra fuktsikring
- Ei flaske rekker til ca. 20m² avhengig av gulvplankens format

**Karakteristikker:**

Egenskap	Verdi
Bindemiddel	PVAc dispersjon
Klassifisering	D3 (EN 204)
Farge	Hvit, transparent etter tørking
Flaske	0,5 liter. Rekker til ca. 20m ² avhengig av plankeformat
Brukstemperatur	Minimum 15° C

Annet	
Rengjøring	Tørk overskudd av umiddelbart med en oppvridd klut i vann. Bytt vann ofte.
Lagringstid	12 måneder i uåpnet flaske
Transport/lagring	Må holdes frostfri mellom +5 °C and +25 °C.

Artikkel	Innhold
SafeSeal, 45050	1 stk

Bruksveiledning:

Se til at gulvprofilen er ren og fri for løse partikler

Ved bruk som fuktforsterker:

Legg på en tynn stripe SafeSeal på overkant fjær på plankens langside før sammenklikking.

Tørk bort overskudd av SafeSeal med en fuktig klut (vann), eller plukk av «strengen» etter max 10-15 minutter (skinntørr). På gulv med fasede kanter må overskudd av SafeSeal tørkes bort umiddelbart.

Ved bruk som ekstra limstyrke av skjøter:

Legg en tynn stripe av SafeSeal på bunnen av nota på den allerede lagte planker før legging av neste.

