



RENGJØRINGSVÆSKE

TEKNISK DATABLAD

Version: 2016-05-31

PRODUKTBESKRIVELSE

Til rengjøring av Bostik Fugeskumpistol og for fjerning av ikke herdet PU-skum

BRUKSOMRÅDE

Kan også anvendes til generell avfetting/rengjøring som ren Aceton

ARBEIDSBESKRIVELSE

Skru fast beholderen med rensesvæske på pistolen. Trykk forsiktig på avtrekkeren på pistolen. La rensesvæsken virke i 1-2 minutter. Trykk på avtrekkeren på nytt og la rensesvæsken strømme gjennom pistolen til alle skumrester er borte. OBS! Ta ikke pistolen fra hverandre. Herdet skum på pistolens utside fjernes mekanisk. Bruk ikke skarpe verktøy. Sett på de røde spraymunnstykket og bruk Renssvæsken til fjerning av uherdet skum i kurven eller til andre avfetting/rengjøringsoperasjoner

ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er Brann eller Helsekadelig. Trykkbeholderen får ikke utsettes for temperatur over 50 °C. For ytterligere informasjon, se HMS-datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Farge:	Ufarget
Konsistens:	Flytende
Drivgass:	Kulldioksid
Løsningsmiddel:	Aceton
Brannfarlig:	Ja
Lagring:	Ubegrenset

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

