

### produkttegenskaper

FORMAT	CLASSIC PLANK		ELEGANT PLANK		MODERN PLANK - Sensation		WIDE LONG PLANK - Sensation	
Bredd	190	mm	156	mm	190	mm	240	mm
Längd	1200	mm	1380	mm	1380	mm	2050	mm
Antal plankor per paket	7		8		7		6	
m <sup>2</sup> per paket	1,596	m <sup>2</sup>	1,722	m <sup>2</sup>	1,835	m <sup>2</sup>	2,952	m <sup>2</sup>
Färgning	0V		0V		* pressad 4 sidig fas		* pressad 4 sidig fas	
Tjocklek	8	mm	8	mm	8	mm	9,5	mm
Not och fjäder	Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0		Perfect fold 3.0	
Garanti Vattenbeständighet	5	år	5	år	10	år	10	år



### FABRIKSGARANTI

	METOD	PARAMETRAR	Pergo-VARDEN
Användningsklass	EN 13329		Klass 21-22-23/31-32
CE	EN 14041	Anmält organ	DOP: PL 0501
Garanti	Hem miljö	Vattenbeständighet	25 år
			5 år
	Offentlig miljö		10 år
		Vattenbeständighet	5 år

### GENERELLA DATA (ENL. EN 13329)

	METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	Pergo-VARDEN
Slitstyrka	EN 13329		≥ 4000 cykler	≥ 4000 cykler
Slitageklass	EN 13329		AC4	AC4
Slagtåighet	EN 13329	liten boll stor boll	≥ 12N ≥ 750mm	≥ 12N ≥ 750mm
Reptåighet	EN 438-2, 25		Belastning ≥ 3N	Belastning ≥ 5N
Effekt av kontorstolshjul	ISO 4918 (+ mellanslag)	Type W (EN 12529)	25000 cykler	Ingen förändring
Tjocklekssvällning	ISO 24336	efter 24 timmar nedsänkt i vatten vid 20 °C	≤ 18%	≤ 12%
fogstyrka	ISO 24334	F10,2 långsida Fmax långsida Fs0,2 kortsida Fmax kortsida	≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m	≥ 1 kN/m ≥ 1 kN/m ≥ 2 kN/m ≥ 2 kN/m
Effekt av möbelben	EN 424		Ingen synlig skada efter test med bentyp 0	Ingen synlig skada
Styrka laminat/kärna	EN 13329	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,25	≥ 1,50
Statiskt intryck	EN ISO 24343-1		intrycks ≤ 0,05 mm	Ingen synlig förändring
Fläckåtgång	EN 438	Grupp 1,2 Grupp 3	Klass 5 Klass 4	Klass 5 Klass 4
Generella krav	EN 13329	Höjdskillnader	≤ 0,15 mm	≤ 0,10 mm
		Öppning i fogen	≤ 0,20 mm	≤ 0,10 mm
		Kupning på längden	Konkav ≤ 0,50% Konvex ≤ 1,00%	≤ 0,50% ≤ 1,00%
		Kupning på bredden	Konkav ≤ 0,15% Konvex ≤ 0,20%	≤ 0,15% ≤ 0,20%
Dimensionsvariationer efter ändringar i relativ luftfuktighet	EN 13329	δl	δl average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
		δw	δw average ≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Ljusakthet	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5	grå referens	Klass ≥ 4	Klass 4



### ANDRA TEKNISKA DATA

METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	Pergo-VARDEN
Stegjudsreduktion	ISO 712/2	På ett Pergo-mellanlägg	$\Delta Lw = 20$ dB (Beroende på underlag som används)
Brinnande cigarett densitet	EN 438-2:30 EN 323	Klass 4	Klass 5 $\approx 875$ kg/m <sup>2</sup>

### MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET

METOD	PARAMETRAR	NORMKRAV	Pergo-VARDEN
Formaldehydmissioner	EN 717-1	ppm	$E1 < 0,1$ $< 0,01$
Antistatisk	EN 1815		$\leq 2,0$ kV
Brandklassning	EN 13501-1	Klass	Cfl-s1
Värmeegenomgångsmotstånd	EN 12996:2001	m <sup>2</sup> K/W	Tjocklek 8mm 9.5mm 0,055 m <sup>2</sup> K/W 0,061 m <sup>2</sup> K/W
Golvvärme		På ett Pergo-mellanlägg	Se särskilda anvisningar
Halksäkerhet	EN 13893 DIN 51130 ENV 12633	$\mu$ Alla Living Expression kollektioner undantaget Sensation Alla Living Expression kollektioner undantaget Sensation Halksäkerhet	Lämpligt DS: $\mu \geq 0,30$ R9 Klass 1 Beroende av struktur

		DIN 51130	UNE-ENV-12633 value = PTV value	UNE-ENV12633 Class = PTV class
Modern Plank - Sensation	L0331-01854	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03106	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03367	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03368	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03369	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03370	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03371	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03372	/	22	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03373	R10	38	2
Modern Plank - Sensation	L0331-03374	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03375	R10	34	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03376	R9	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03866	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03867	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03868	R10	24	1
Modern Plank - Sensation	L0331-03869	R10	59	3
Modern Plank - Sensation	L0331-03871	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03568	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03570	R9	37	2
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03571	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03589	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03590	R9	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03862	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03863	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03864	R10	24	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03865	/	21	1
Wide Long Plank - Sensation	L0334-03870	R10	24	1

### CERIFIKAT

U-zeichen	Z-156.606-996
AFFSET	A*
Nordic ecolabel	30290001
PEFC	PEFC/07-32-37
M1	
Singapore Greenlabel	035-098-1422
Eco Bau	Sensation: Base
EU Ecolabel	SE/035/001
EPD	

