

YTELSESERKLÆRING

Version 1

Entydig identifikasjonskode for produkttypen

P0292 Bostik Multi Seal & Bond

Type-, parti- eller serienummer

Produsentens tilsiktede bruksområder for varen

EN 15651-1: F EXT- INT CC

Fugemasse for fasader for innendørs og utendørs bruk (tåler kaldt klima)

EN 15651-2: G CC

Fugemasse for fugging av vinduer (tåler kaldt klima)

Produsentens navn

Bostik AB, Box 903, SE-251 09 Helsingborg, Sverige

Systemer for vurdering og kontroll av varens konstante ytelse

System 3

System 3 for brannklassifisering

Harmonisert standard

Varslet testorgan, Kiwa GmbH Polymer Institute,(1119), har besluttet produkttype på basis av Initial Type Testing (ITT) for system 3 og utført branntester i henhold til systemer 3 og utstedte korresponderende testrapport.

Angitt ytelse

EN 15651-1: F EXT-INT CC

Kondisjonering:

Metode B

Substrat:

Glass med primer

Betong – M1 med primer

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaper/Perusominaisuudet/Essential characteristics	Prestanda/Ydeevne/Ytelse/Suoritusaste/Performance	Harmoniserad teknisk specifikation / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät/Harmonised Technical Specification
Brandklass/ Brandklasse/ Brannklasse/Paloluokka/ Reaction to fire	E	EN 15651-1:2012
Frigörande av farliga ämnen/ Afgivelse af farlige stoffer/ Ei vaarallisia aineita/ Release of hazardous substances	NPD	Se säkerhets databladet/ Se sikkerhedsdatablad/ Katso Käyttöturvallisuustiedote/ See material safety data sheet
Vatten- och lufttätthet / Vand -og lufttæthed / Vann- og lufttetthet / Vesi- ja ilmatiiviys / Water and air tightness		
Flytmotstånd/ Flydemotstand/ Flytmotstand/Valuma/ Resistance to flow (mm)	< = 3mm	EN 15651-1:2012
Volymförlust/ Volumensvind/ Volumtap/Tilavuuskutistuma/ Loss of volume (%)	< = 10%	EN 15651-1:2012
Hållfasthetsegenskaper / Styrkeegenskaber / Holdbarhetsegenskaper / Pitävyysominaisuudet / Tensile properties		

Bostik A/S

Leif Weldingsvei 10, NO-3208 Sandefjord

Tel. 69 19 06 00

A company of TOTAL

www.bostik.no

Expanderat läge med vattenbegjutning/ Ekspanderet tilstand med vandbefugtning/ Ekspandert tilstand med vanntåke/ Laajentuma vesisäilytyksen jälkeen/ Elongation at break at maintained extension after water immersion	NF	EN 15651-1:2012
Expanderat läge vid -30°C/ Ekspanderet tilstand ved -30 °C/ Laajentuma, -30 °C/ At maintained extension at -30°C	NF	EN 15651-1:2012
Hållbarhet/ Holdbarhed/ Holdbarhet/ Kestävyyt/ Durability	PASS	EN 15651-1:2012

EN 15651-2: G CC

Kondisjonering: **Metode B**
Substrat: **Glass med primer**

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber/Vesentlige egenskaber/ Perusominaisuudet/Essential characteristics	Prestanda/Ydeevne/Ytelse/ Suoritusaste/Performance	Harmoniserad teknisk specifikation / Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät/Harmonised Technical Specification
Brandklass/ Brandklasse/ Brannklasse/ Paloluokka/ Reaction to fire	E	EN 15651-2:2012
Frigörande av farliga ämnen/ Afgivelse af farlige stoffer/ Frigjøring av farlige stoffer/ Ei vaarallisia aineita/ Release of hazardous substances	NPD	Se säkerhets databladet/ Se sikkerhedsdatablad/ Katso Käyttöturvallisuustiedote/ See material safety data sheet
Vatten- och lufttätthet / Vand -og lufttæthed / Vann- og lufttetthet / Vesi- ja ilmatiiviys / Water and air tightness		
Flytmotstånd/ Flydemotstand/ Flytmotstand/ Valuma/ Resistance to flow (mm)	< = 3mm	EN 15651-2:2012
Volymförlust/ Volumensvind/ Volumtap/ Tilavuuskutistuma/ Loss of volume (%)	< = 10%	EN 15651-2:2012
Hållfasthetsegenskaper / Styrkeegenskaber / Holdbarhetsegenskaper / Pitävyyssominaisuudet / Tensile properties		
Hållfasthet efter exponering av varmt vatten och UV-ljus/ Holdbarhed efter exponering for varmt vand og UV-lys/ Holdbarhet etter exponering for varmt vann og UV-lys/ Pitävyyssominaisuudet lämpimän veden ja UV-valon jälkeen/ Tensile properties after exposure to heat water and artificial light	NF	EN 15651-2:2012
Relaxation/ Relaksation/ Relaksasjon/ Relaksaatio/ Elastic recovery (%)	> = 60%	EN 15651-2:2012
Expanderat läge vid -30°C/ Ekspanderet tilstand ved -30 °C/ Laajentuma, -30 °C/ At maintained extension at -30°C	NF	EN 15651-2:2012
Hållbarhet/ Holdbarhed/ Holdbarhet/ Kestävyyt/ Durability	PASS	EN 15651-2:2012

Ytelse av ovanstående produkt er i samsvar med den angitte ytelse. Denne erklæringen er utstedt i henhold til forskrift (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den produsent som er nevnt ovenfor.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av

Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2014-10-17