



DATABLAD - FDV DOKUMENTASJON

HOUSEGARD FE6TGA

6 liter skumslokker

Effektivitetsklasse 27A-233B

Skumslokkere er velegnet til slokking av branner ildsfarlige væsker som bensin, olje etc. Kan også benyttes mot klasse A branner. Housegard skumslokkere produsert i kvalitets stål og innvendig behandlet med PPA665 coating. Ventil er utført i forkrommet messing. Som drivgass benyttes nitrogen.

VIRKEMÅTE

Skummet kveler brannen ved å hindre tilførsel av oksygen. Skummet endrer også overflatespenningen til slokkevannet slik at dette lettere trenger inn i det brennende materialet. Skummet vil legge seg som en hinne over brannstedet og forhindre branngassene i å trenge gjennom.

BRUKSOMRÅDER

Industri, offentlig virksomhet, verksted, petrokjemisk industri, landbruk, shipping, bolig.

Skum gir en ren slokking med liten grad av etterskader. Skumslokkere benyttes ofte i offentlige miljøer så som kontorer, butikker, skoler etc.



Branner i organiske materialer så som treverk, papir, tekstiler.



Branner i ildsfarlige væsker så som bensin, olje, lakk, maling.



Gassbranner så som propan, metan og butan.

Tekniske data

Modell:	FE6TGA	Kastelengde:	3-7 m
Lisensnummer:	170-025	Arbeidstrykk:	12 BAR
Brannklasse:	AB	Sylindermateriale:	Stål
Effektivitetsklasse:	27A 233B	Vekt:	10 kg
Temperaturområde:	+5°C/+60°C	Mål dia/høyde (mm):	162 x 576
Drivgass:	Nitrogen	Sertifisering:	EN3, CE, Wheelmark
Slokkemiddel:	EXT Ultra	Service/Kontroll skal utføres iht. Norsk Standard	
Fyllmengde:	6 liter	NS-3910.	
Tømmetid:	23 sek		

Godkjenninger



EN3

Artikkel informasjon

Artnr: 600052
EAN: 7320896000520
NOBB: 26437475
Salgsenhet: stk / EUR Pall 40 stk